



Les masques de sous-réseau

Nom – Prénom :

Nous allons mettre en œuvre le simulateur FILIUS pour bien appréhender la notion de sous-réseau dans un réseau local.

- 1- Ouvrir Filius puis le fichier « TP_sous-réseau.fls » disponible sur l'espace de votre classe. Voici ce que vous devez obtenir :



Passer en mode simulation  puis relever les adresses IP et les masques de sous-réseau de chaque ordinateur à l'aide de la ligne de commande « ipconfig ».



Machine	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Peut communiquer avec :
PC1			
PC2			
PC3			
PC4			
SERVEUR			

Nous allons simplement utiliser la commande « ping » pour savoir si un ordinateur peut communiquer avec un autre. Par exemple pour savoir si PC1 peut communiquer avec PC2 il suffit de lancer la commande **ping 172.16.0.11** depuis PC1. Si un échange de 4 paquets existe, c'est que la liaison réseau est possible entre ces deux machines.

Compléter la dernière colonne du tableau avec cette méthode.

- 2- Passer en mode conception  puis **modifier tous les masques de sous-réseaux en 255.255.240.0**

- 3- Utiliser la commande ping pour tester les connexions possibles entre les machines pour **compléter** le tableau suivant :

Machine	Peut communiquer avec :
PC1	
PC2	
PC3	
PC4	
SERVEUR	

La différence de résultat entre les deux tableaux précédents montre que le masque de sous-réseau joue un rôle important dans la configuration des réseaux locaux.

- 4- A l'aide d'une calculatrice IP disponible sur le WEB, **calculer l'adresse réseau** à partir des éléments **IP** et **Masque** des configurations suivantes :

Par exemple celle-ci : <https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/>

Configuration initiale :


Machine	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Adresse réseau
PC1	172.16.0.10	255.255.255.0	
Serveur	172.16.10.254	255.255.255.0	

Configuration corrigée :

Machine	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Adresse réseau
PC1	172.16.0.10	255.255.240.0	
Serveur	172.16.10.254	255.255.240.0	

- 5- Justifier, d'après les résultats précédents, pourquoi le serveur n'était pas joignable depuis le PC1 dans la configuration initiale.

- 6- Ajouter sur votre schéma un second réseau local avec 2 PC ayant les adresses 192.168.0.1 et 192.168.0.2. Mettre en œuvre un routeur entre les deux réseaux. Vérifiez que les nouveaux postes puissent communiquer avec le serveur.



- 7- Montrer votre simulation au professeur.